

# Allmänna leveransbestämmelser för försäljning av pellets till konsument.

Utfärdade av PelletsFörbundet i augusti 2016.

**1. Tillämplighet:** Dessa bestämmelser gäller vid försäljning av pellets till konsument fritt konsumentens pelletsförråd/silo samt, i tillämpliga delar, vid försäljning fritt säljarens lager om inte andra egna leveransbestämmelser finns. Bestämmelserna är ett komplement till konsumentköplagen (1990:932). Mer om Konsumentköplagen hittar du via länken

<http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Lathundar/lathund-konsumentkoplagen-ny.pdf>

**Kontrollera alltid med din leverantör om de har egna leveransbestämmelser. Exempel på några av våra medlemmars Allmänna leveransbestämmelser finns som pdf på vår hemsida.**

**2. Pris:** Priset på varan fastställs enligt säljarens gällande prislista på dagen för köparens beställning av varan.

**3. Prisjustering:** Om, efter det att beställning gjorts, en förändring sker avseende inhemska eller utländska skatter, tullar eller andra pålagor, äger säljaren rätt att justera priset i motsvarande omfattning.

**4. Betalningsvillkor:** Betalning skall vara säljaren tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagens bestämmelser. Vid överenskommelse om kontant betalning skall betalning erläggas vid avhämtning av varan om inte annat överenskommes.

**5. Förutsättningar för leverans:** Leverans sker med bil fritt konsumentens pelletsförråd/silo vid bulkleverans eller till anvisad plats vid säckleverans. Köparen svarar för fri framkomlighet till leveransplatsen och för att tillfarten till leveransplatsen är snöröjd och sandad vintertid. Vidare svarar köparen för att vägbredd är minimum 3,5 m med fri höjd 4,5 m (grenfritt) samt har bärighet för tung lastbil. Köparen ansvarar också för att säljaren erhåller information/instruktioner om var pallarna skall placeras samt, vid eventuellt deltagande vid leverans, är nåbar per telefon vid föravisering enligt säljarens villkor.

Om köparen inte uppfyller av säljaren fastställda krav för leverans, kan säljaren vägra leverans. Köparen kan inte heller göra gällande fel på varan.

## **6. Bestämmelser för pelletsfattagning med bulkbil**

**6.1. Principförklaring av bulkleverans:** Pellets är en ömtålig produkt som kräver varsam hantering för att minsta möjliga slitage och därmed minsta möjliga finandel/smul skall uppstå. Vid bulkleverans sker leverans med hjälp av tankbil utrustad med ett vågsystem som mäter levererad kvantitet, alternativt finns uppmätt kvantitet i tanken. Genom att trycksätta tanken förflyttas pelletsen från tankbilen till köparens pelletsförråd/silo. Detta sker genom en slang som ansluts till pelletsförrådet/silon via ett fast installerat inblåsningsrör. Överskottsluft avleds via ett fast installerat avluftningsrör. Ett avluftningsrör på pelletsförrådet/silon behövs för att all luft som blåses in i pelletsförrådet/silon skall ha en möjlighet att komma ut, detta för att undvika skador på pelletsförrådet/silon samt damning inomhus.

**6.2. Ansvar vid bulkleverans:** Köparen ansvarar för att mottagande pelletsförråd/silo uppfyller säljarens krav och att den kan ta emot beställd mängd. Köparen ansvarar vidare för att pelletsförrådet/silon, inför varje leverans, är rengjord och att anrikad finandel tagits bort.

**6.3. Slanglängd:** Säljaren garanterar pelletskvalitet i avseende på finfraktion vid slanglängd upp till 10 meter. Köparens skall ange slanglängd vid beställningen.

**6.4. Inblåsningrörets utformning:** Inblåsningröret med bulkkoppling skall vara av dimension 4-tums hankoppling (102 mm) med kona och förlängd stos. Inblåsningröret skall vid lodrätt montering ha avstånd från mark mellan 130 och 150 cm, och vid vågrätt montering skall avståndet till mark inte överstiga 130 cm. Vid montering av inblåsningrör i fönster/glugg eller liknande skall fri yta finnas cirkulärt minst 10 cm runt inblåsningrörets ytterkant. Inblåsningröret skall vara väl förankrat med fästen för att säkerställa en säker lossning av pellets. Inblåsningröret skall vara väl märkt med mottagarens namn och adress.

**6.5. Pelletsförrådets/silons utformning:** Köparen svarar för att pelletsförrådet/silon skyddar pellets från fukt, är tätt, erhåller god ventilation och bra avluftning. Köparen svarar också för att beställd vara ryms med hänsyn tagen till rasvinklar. Avståndet mellan inblåsningröret och motstående vägg skall vara minst 2 meter och en effektiv dämpning av hastigheten skall ske. Manlucka och titthål skall monteras så att man lätt kan komma in i förrådet samt kontrollera nivån. Köparen ansvarar för att en varningsskylt angående **Risken för höga CO-halter** finns anslagen vid manluckan.

#### PELLETSFÖRRÅD – SKÖTSELREKOMMENDATIONER

- Ventilera förrådet väl innan inträde och stäng av rörliga delar såsom pelletskruv.
- Vistelse i oventilerat förråd kan innebära livsfara.
- Tillse att barn inte kan ta sig in i förrådet.
- Öppen låga och glöd, tex rökning bör inte förekomma i förrådets närhet.
- Iordningställ förrådet innan leverans, genom att finfraktion rensas bort, avluftningen är fri och inspektionssluckor är tillslutna.
- För bästa funktion – läs noga igenom leveransföreskrifterna.

**6.6. Avluftningens utformning:** Avluftningsrör med minst 200 mm diameter skall anslutas i toppen på förrådet alternativt minst 50 mm ovanför inblåsningrörets höjd. Avluftningens yttre ände kan vara försedd med ett dammfilter för att erhålla dammfri fyllning av pelletsförrådet/silon. Utformningen av avluftningens yttre ände skall då vara utformad på ett sådant sätt att montering och demontering av filterpåsar kan ske utomhus. Köparen ansvarar för montering, funktion samt skydd mot väta av filterpåsar. Om dammfilter ej finns skall utblåsningrörets mynning riktas från lastbilen och påfyllnadsröret så att dammproblem ej uppstår för säljaren.

**6.7. Övrig säkerhet:** Material som kan orsaka statisk elektricitet, t.ex. plaströr, skall ej användas eftersom detta kan orsaka explosioner. Säljaren äger rätt att vägra leverans av pellets om risk finns för skador på utrustning, egendom och/eller om risk för olycksfall föreligger.

## **7. Bestämmelser för pelletsmottagning av småsäck**

**7.1 Principförklaring småsäcksliverans:** Pellets i småsäck är förpackad i säckar av papper eller plast vilka är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 15-20 kg, respektive per pall ca 600-1000 kg. I de flesta fall väger en pall 832 kg (52 säckar a 16 kg). Pallarna levereras med lastbil och lastas av med kran, baggavellyft eller truck i säljarens val.

**7.2. Anvisad plats:** Platsen där pallan med småsäck skall lastas av skall vara väl uppmärkt av köparen.

**7.3. Säkerhet:** Säljaren kan vägra leverans av pellets om risk finns för skador på utrustning, egendom och/eller om risk för olycksfall föreligger.

**7.4. Övrigt:** Säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallar och säckar skall följas.

**8. Fel på varan:** Medlemmarna i PelletsFörbundet producerar pellets enligt standard (SS-EN ISO 17225-2:2014 Träpellets). Standarden ställer krav på bland annat finandelar, ask- och fuktinnehåll samt asksmältpunkt. Säljaren svarar för att varan uppfyller kvalitet enligt denna standard.

Om köparen vill reklamera vara eller tjänst skall han underrätta säljaren inom skälig tid - normalt 14 dagar - efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet.

**9. Skadestånd:** Säljarens skyldighet att utge skadestånd på grund av fel på varan eller dröjsmål omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.